



KC16POE

Napa, Dekorativna stenska napa, Cortina, Krem, 60 cm, A



VRSTA

Družina izdelkov: Napa • Vrsta nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 60 cm • Odsesavanje: Odsesavanje • Koda EAN: 8017709211738

ESTETIKA

Barva: Krem • Estetika: Cortina • Dizajn: Dimnik • Končna obdelava sestavnih delov: Antična medenina • Material: Toplotno oblikovan

PROGRAM / FUNKCIJE

Število hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

KONTROLE

Nastavitev upravljanja: Gumbi za upravljanje • Gumbi za upravljanje: Cortina • Število gumbov: 2 • Barva gumbov: Krem

TEHNIČNE LASTNOSTI

Število svetilk: 2 • Tip luči: LED • Moč luči: 1 W • Barvna temperaturna skala svetlobe (°K): 3000 °K • Prosti izhod max.

kapaciteta: 820 m³/h • Moč motorja: 275 W • Št. filtrov: 2 • Maščobni filtri: Aluminij • Odzračevalni odvod: 150 mm • Nepovratni ventil: Da

ZMOGLJIVOST / ENERGIJSKA OZNAKA

Razred energijske učinkovitosti (EEC): A • Razred dinamične učinkovitosti tekočin (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtracije maščob (GFEC): C • Razred učinkovitosti razsvetljave (LEC): A • Letna poraba učinkovitosti (AEChood): 56 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 25,9 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 128,6 lux/W • Učinkovitost filtracije maščob (GFE): 78 % • Pretok zraka pri minimalni hitrosti (Qmin): 337 m³/h • Pretok zraka pri najvišji hitrosti (Qmax): 582 m³/h • Pretok zraka pri pospešeni hitrosti (Qboost): 798 m³/h • Zračna akustika A-utežena Emisija zvočne moči pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 50 dB(A) • Emisija moči zvoka v zraku, ocenjena z A, pri največji hitrost (SPEmax): 64 dB(A) • Akustična A-vrednotena emisija zvočne moči v zraku pri povečani hitrosti (SPEboost): 71 dB(A) • Poraba energije v stanju pripravljenosti (Ps): 1,00 W • Faktor povečanja časa (F): 1,00 • Indeks energijske učinkovitosti: 52 • Izmerjeni pretok zraka na točki najboljše učinkovitosti (Qbep): 412 m³/h • Izmerjeni zračni tlak na točki najboljše učinkovitosti (Pbep): 451 Pa • Izmerjena vhodna električna moč pri točki najboljše učinkovitosti (Wbep): 166 W • Nazivna poraba energije svetlobnega sistema (WL): 2 W • Povprečna osvetlitev luči na kuhalni površini (Emiddle): 283 luksov • Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi (Lwa): 64 dB(A)

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Električna priključna moč: 277 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm

NEOBVEZNI DODATKI

HITROST 1

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 337 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Moč: 199 W

HITROST 2

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 439 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Moč: 231 W

HITROST 3

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 582 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 64 dB(A) • Moč: 260 W

HITROST 4

INTENZIVNA HITROST

Pretok zraka (IEC 61591): 798 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 71 dB(A) • Moč: 280 W

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka (mm): 872x595x470 • Širina: 595 mm • Globina (mm): 470 mm • Višina izdelka (mm): 872 mm • Neto teža (kg): 12.000 kg • Bruto teža (kg): 18.900 kg

NEOBVEZNO

KITKCX-2: Logo kompleta in ograja, napeKITKCO-2: logotip kompleta in ograja, pokroviKITLOGOCR: logotip kompleta, napeKITLOGOAS: logotip kompleta,
NapeKITALLFC: Ogljeni filter, NapeFLT6: Ogljeni filter, Nape

