

## KC19AOE

Napa, Dekorativna stenska napa, Cortina, Antracit, 90 cm, A



### TIP

Družina izdelkov: Napa • Vrsta nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 90 cm • Odsesovanje: Odvzem • Koda EAN: 8017709211745

### ESTETIKA

Barva: antracit • Estetika: Cortina • Oblika: Dimnik • Dodelava komponent: starinska medenina • Material: toplotno oblikovan • Vrsta jekla: brušeno

### NADZOR

Nastavitev nadzora: gumbi za upravljanje • gumbi za upravljanje: Cortina • Število elementov za upravljanje: 2 • barva za upravljanje: antracit

### PROGRAMI / FUNKCIJE

Število hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

### TEHNIČNE LASTNOSTI

Število luči: 2 • Tip luči: LED • Moč luči: 1 W • Temperaturna lestvica svetlih barv (° K): 3000 ° K • Maksimalna zmogljivost prostega izhoda: 820 m<sup>3</sup> / h • Moč motorja: 275 W  
• Število filtri: 3 • filtri proti maščobam: aluminij • minimalna razdalja od plinske plošče: 750 mm • odtok zraka: 150 mm • najmanjša razdalja od kuhalne plošče ELECTRIC: 650 mm • nepovratni ventil: da

## OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Razred dinamične učinkovitosti tekočine (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFEC): C • Razred učinkovitosti osvetlitve (LEC): A • Letna poraba učinkovitosti (AEChood): 58 kWh / a • Dinamična učinkovitost tekočine (FDE): 31,9 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 83,6 lux / W • Učinkovitost filtriranja masti (GFE): 77,9% • Pretok zraka pri najmanjši hitrosti (Qmin): 326 m<sup>3</sup> / h • Pretok zraka pri največji hitrosti (Qmax): 549 m<sup>3</sup> / h • Zrak pretok pri pospeševalni hitrosti (Qboost): 794 m<sup>3</sup> / h • Akustični A-uteženi zvok v zraku, emisija moči pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 50 dB (A) • Akustični A-uteženi zvok v zraku, emisija moči pri največji hitrosti (SPEmax): 62 dB (A) • Akustična A-ponderirana emisija zvočne moči pri zraku pri pospeševalni hitrosti (SPEboost): 71 dB (A) • Faktor povečanja časa (F): 0,9 • Indeks energetske učinkovitosti: 53,1 • Izmerjeni pretok zraka pri točki najboljše učinkovitosti ( Qbep):430 m<sup>3</sup> / h • Izmerjeni zračni tlak pri najboljši točki izkoristka (Pbep): 457 Pa • Izmerjena vhodna električna moč pri najboljši točki izkoristka (Wbep): 171 W • Nazivna poraba energije svetlobnega sistema (WL): 2 W • Povprečna osvetlitev svetlobe na kuhalni površini (Emiddle): 184 lux • Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi (Lwa): 62 dB (A)

## ELEKTRIČNA POVEZAVA

Moč električne povezave: 277 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz

### HITROST 1

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 326 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 50 dB (A) • Moč: 199 W

### HITROST 2

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 439 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 57 dB (A) • Moč: 231 W

### HITROST 3

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 549 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 62 dB (A) • Moč: 260 W

### INTENZIVNA HITROST

Stopnja izsesavanja (IEC 61591): 794 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 71 dB (A) • Moč: 280 W

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 722x895x520 • Širina: 895 mm • Globina (mm): 520 mm • Višina izdelka (mm): 722 mm

## NEOBVEZNO

FLT6: Ogleni filter, nape KITKCS-2: Logotip in ograja kompleta, nape KITKCX-2: logotip in ograja kompleta, nape KITLOGOCR: komplet logotipov, nape KITLOGOAS: komplet logotipov, nape KITALLFC: filter za oglje, nape

