



KD90HAE

Napa, Dekorativna stenska napa, Classica, Antracit, 90 cm, A+



VRSTA

Družina izdelkov: Napa • Vrsta nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 90 cm • Odsesavanje: Odsesavanje • Koda EAN: 8017709243616

ESTETIKA

Barva: antracit • Estetika: Classica • Dizajn: Dimnik • Material: Barvan material • Vrsta jekla: Krtačeno

PROGRAM / FUNKCIJE

Število hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

KONTROLE

Nastavitev upravljanja: Gumbi za upravljanje • Gumbi za upravljanje: Klasični • Število gumbov: 2 • Barva gumbov: Jekleni učinek

TEHNIČNE LASTNOSTI

Število svetilk: 2 • Tip luči: LED • Moč luči: 1 W • Barvna temperaturna skala svetlobe (°K): 4000 °K • Prosti izhod max. kapaciteta: 815 m³/h • Moč motorja: 275 W • Število filtrov: 3 • Protimaščobni filtri: Nerjaveče jeklo • Minimalna oddaljenost od PLINA kuhalne plošča: 750 mm • zračnik: 150 mm • najmanjša oddaljenost od ELEKTRIČNE kuhalne plošče: 650 mm • nepovratni ventil: da

ZMOGLJIVOST / ENERGIJSKA OZNAKA

Razred energijske učinkovitosti (EEC): A+ • Razred dinamične učinkovitosti tekočin (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtracije maščob (GFEC): C • Razred učinkovitosti razsvetljave (LEC): A • Letna poraba učinkovitosti (AEChood): 40 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36,2 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 78,2 luksov/W • Učinkovitost filtracije maščob (GFE): 78,5 % • Pretok zraka pri minimalni hitrosti (Qmin): 288 m³/h • Pretok zraka pri najvišji hitrosti (Qmax): 630 m³/h • Pretok zraka pri pospešeni hitrosti (Qboost): 781 m³/h • Zračna akustika A-utežena Emisija zvočne moči pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 48 dB(A) • Emisija moči zvoka v zraku, ocenjena z A največja hitrost (SPEmax): 67 dB(A) • Akustična A-vrednotena emisija zvočne moči v zraku pri povečani hitrosti (SPEboost): 72 dB(A) • Faktor povečanja časa (F): 1,00 • Izmerjena stopnja pretoka zraka pri točki najboljše učinkovitosti (Qbep): 413 m³/h • Izmerjeni zračni tlak pri točki najboljše učinkovitosti (Pbep): 476 Pa • Izmerjena vhodna električna moč pri točki najboljše učinkovitosti (Wbep): 151 W • Nazivna moč poraba svetlobnega sistema (WL): 2 W • Povprečna osvetlitev luči na kuhalni površini (Emiddle): 172 lux • Zvok raven moči pri najvišji nastavitvi (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Električna priključna moč: 277 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm

NEOBVEZNI DODATKI

HITROST 1

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 288 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 48 dB(A) • Moč: 173 W

HITROST 2

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 421 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Moč: 199 W

HITROST 3

Stopnja odsesavanja IEC 61591: 630 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Moč: 223 W

HITROST 4

INTENZIVNA HITROST

Stopnja odsesavanja (IEC 61591): 781 m³/h • Nivo hrupa IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Moč: 224 W

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka (mm): 1230x900x555 • Širina: 900 mm • Globina (mm): 555 mm • Višina izdelka (mm): 1230 mm •

Neto teža (kg): 18.200 kg • Bruto teža (kg): 25.100 kg

NEOBVEZNO

KITALLFC: Ogljeni filter, napeFLT6: Ogljeni filter, nape

