



KPF12T

Napa, Dekorativna stenska napa, Portofino, Turquese, 120 cm, A+



TIP

Družina izdelkov: Napa • Tip nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 120 cm • Izvleček: Ekstrakcija • Koda EAN: 8017709283438

ESTETIKA

Barva: Turquese • Estetika: Portofino • Dizajn: Dimnik • Material: Nerjaveče jeklo + barvan material • Vrsta jekla: brušeno

PROGRAMI / FUNKCIJE

Št. Hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

NADZORI

Nastavitev krmiljenja: Ročaji za upravljanje • Ročaji za upravljanje: Portofino • Število kontrol: 2 • Barva krmiljenja: Jekleni učinek

TEHNIČNE LASTNOSTI

Število luči: 4 • Vrsta svetlobe: LED • Moč svetlobe: 4 W • Temperaturna lestvica svetle barve (° K): 4000 ° K • Največja zmogljivost prostega vhoda: 815 m³/h • Moč motorja: 275 W • Št. filtrov: 4 • Filtri proti maščobi: Nerjaveče jeklo • Najmanjša razdalja od kuhalne plošče GAS: 650 mm • Odvod zraka: 150 mm • Najmanjša razdalja od kuhalne plošče ELECTRIC: 650 mm • Nepovratni ventil: Da

UČINKOVITOST / ENERGETSKA ZNAKA

Razred energijske učinkovitosti (EGS): A+ • Razred dinamične učinkovitosti tekočine (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFEC): D • Razred svetlobne učinkovitosti (LEC): A • Letna poraba učinkovitosti (AEC_{hood}): 42 kWh/a • Dinamična učinkovitost tekočine (FDE): 36,3 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 74,8 luks/W • Učinkovitost filtriranja maščob (GFE): 74,9 % • Pretok zraka pri minimalni hitrosti (Q_{min}): 287 m³/h • Pretok zraka pri največji hitrosti (Q_{max}): 606 m³/h • Pretok zraka pri povečanju hitrosti (Q_{boost}): 777 m³/h • Airbourne akustični A-utežen zvok Moč Emisija pri najmanjši hitrosti (SPE_{min}): 49 dB (A) • Akustični A-tehtani zvok v zraku Emisija pri največji hitrosti (SPE_{max}): 67 dB (A) • Akustična emisija zvočne moči Airbourne, prilagojena A pri povečani hitrosti (SPE_{boost}): 73 dB (A) • Faktor povečanja časa (F): 0,7 • Indeks energetske učinkovitosti: 41.4 • Izmerjen pretok zraka pri najboljši točki izkoristka (Q_{bep}): 400 m³/h • Izmerjen zračni tlak pri najboljši točki izkoristka (P_{bep}): 490 Pa • Izmerjena vhodna električna moč pri najboljši točki izkoristka (W_{bep}): 150 W • Nominalna moč poraba svetlobnega sistema (WL): 4 W • Povprečna osvetlitev svetlobe na kuhalni površini (E_{middle}): 329 luks • Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi (L_{wa}): 67 dB (A)

ELEKTRIČNI POVEZAVA

Moč električne povezave: 279 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm

HITROST 1

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 287 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 49 dB (A) • Moč: 176 W

HITROST 2

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 389 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 58 dB (A) • Moč: 230 W

HITROST 3

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 606 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 67 dB (A) • Moč: 260 W

INTENZIVNA HITROST

Hitrost ekstrakcije (IEC 61591): 777 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 73 dB (A) • Moč: 286 W

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 1227x1196x495 • Širina: 1196 mm • Globina (mm): 495 mm • Višina izdelka (mm): 1227 mm

NEOBVEZNO

FLT6: Filter iz oglja, nape KITALLFC: filter iz oglja, nape

