



## KS59POE2

Napa, Dekorativna stenska napa, Coloniale, Krem, 60 cm, A



### VRSTA

Družina izdelkov: Napa • Vrsta nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 60 cm • Odsesavanje:

### ESTETIKA

Barva: smetana • Estetika: Coloniale • Dizajn: Dimnik • Končna obdelava komponent: Antična medenina • Material: Toplotno oblikovan •

Vrsta jekla: brušeno

### PROGRAMI / FUNKCIJE

št. hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

### KONTROLE

Nastavitev upravljanja: Upravljalni gumbi • Upravljalni gumbi: Colonial • Št. kontrolnikov: 2 • Barva krmilnih elementov: Old Brass

### TEHNIČNE LASTNOSTI

št. število luči: 2 • Vrsta luči: LED • Moč svetlobe: 1 W • Lestvica barvne temperature svetlobe (°K): 3000 ° K • Prosta izhoda največ  
zmogljivost: 820 m<sup>3</sup> / h • Moč motorja: 275 W • Št. filtrov: 2 • Filtri proti maščobam: nerjaveče jeklo • Najmanjša oddaljenost od PLIN  
kuhalna plošča: 750 mm • Prezračevalna odprtina: 150 mm • Najmanjša razdalja od ELEKTRIČNE kuhalne plošče: 650 mm • Nepovratni ventil: Da

## OZNAKA ZMOGLJIVOST/ENERGETSKA

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A • Razred dinamike tekočine (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFEC): D • Razred svetlobne učinkovitosti (LEC): A • Letna poraba izkoristka (AEChood): 58 kWh / a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29,9 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 118,2 lux / W • Učinkovitost filtriranja maščob (GFE): 70,8 % • Pretok zraka pri najmanjši hitrosti (Qmin): 311 m<sup>3</sup> / h • Pretok zraka pri največji hitrosti (Qmax): 522 m<sup>3</sup> / h • Pretok zraka pri povečani hitrosti (Qboost): 754 m<sup>3</sup> / h • Airbourne akustični A-uteženi zvok Moč Emisija pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 49 dB (A) • Zvočni akustični A-uteženi zvok Emisija moči pri največja hitrost (SPEmax): 63 dB (A) • Airbourne akustična A-utežena emisija zvočne moči pri povečani hitrosti (SPEboost): 70 dB (A) • Faktor povečanja časa (F): 0,9 • Indeks energetske učinkovitosti: 52,3 • Izmerjena hitrost pretoka zraka pri točki najboljše učinkovitosti (Qbep): 418 m<sup>3</sup> / h • Izmerjeni zračni tlak na točki najboljše učinkovitosti (Pbep): 443 Pa • Izmerjena vhodna električna energija na točki najboljše učinkovitosti (Wbep): 172 W • Nazivna poraba energije svetlobnega sistema (WL): 2 W • Povprečna osvetlitev luči na kuhalni plošči površina (srednja): 260 luksov • Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi (Lwa): 63 dB (A)

## ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Nazivna električna povezava: 277 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm

## DODATNA OPREMA

### HITROST 1

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 311 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 49 dB (A) • Moč: 199 W

### HITROST 2

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 439 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 57 dB (A) • Moč: 231 W

### HITROST 3

Stopnja ekstrakcije IEC 61591: 522 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 62 dB (A) • Moč: 260 W

### HITROST 4

### INTENZIVNA HITROST

Stopnja ekstrakcije (IEC 61591): 754 m<sup>3</sup> / h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 70 dB (A) • Moč: 280 W

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka (mm): 722x595x484 • Širina: 595 mm • Globina (mm): 484 mm • Višina izdelka (mm): 722 mm • Mreža teža (kg): 12.400 kg

## NEOBVEZNO

FLT6: Filter z ogljem, NapeKITALLFC: Filter z ogljem, Nape

