



KT90BLE

Napa, okrasna stenska napa, Victoria, črna, 90 cm, A



TIP

Družina izdelkov: Napa • Tip nape: Dekorativna stenska napa • Širina nape: 90 cm • Izvleček: Ekstrakcija • Koda EAN: 8017709211653

ESTETIKA

Barva: Črna • Končna obdelava: Sijajna • Estetika: Victoria • Dizajn: Dimnik • Material: barvan material • Vrsta jekla: brušeno

PROGRAMI / FUNKCIJE

Št. Hitrosti: 3 • Intenzivna hitrost: Da

NADZORI

Nastavitve upravljanja: Ročaji za upravljanje • Krmilni gumbi: Victoria • Število kontrol: 2 • Barva krmiljenja: Jekleni učinek

TEHNIČNE LASTNOSTI

Število luči: 2 • Tip svetlobe: LED • Moč svetlobe: 1 W • Temperaturna lestvica svetle barve (° K): 3000 ° K • Največja zmogljivost prostega vhoda: 820 m³/h • Moč motorja: 275 W • Št. filtri: 3 • Filtri proti maščobam: Aluminij • Najmanjša razdalja od kuhalne plošče GAS: 750 mm • Odvod zraka: 150 mm • Najmanjša razdalja od ELEKTRIČNE kuhalne plošče: 650 mm • Nepovratni ventil: Da

UČINKOVITOST / ENERGETSKA ZNAKA

Razred energetske učinkovitosti (EGS): A • Razred dinamične učinkovitosti tekočine (FDEC): A • Razred učinkovitosti filtriranja maščob (GFEC): C • Razred svetlobne učinkovitosti (LEC): A • Letna poraba učinkovitosti (AEChood): 59 kWh/a • Dinamična učinkovitost tekočine (FDE): 30 • Učinkovitost osvetlitve (LE): 102,3 luksov/W • Učinkovitost filtriranja maščob (GFE): 76,6 % • Pretok zraka pri minimalni hitrosti (Qmin): 334 m³/h • Pretok zraka pri največji hitrosti (Qmax): 567 m³/h • Pretok zraka pri povečanju hitrosti (Qboost): 788 m³/h • Airbourne akustični A-utežen zvok Moč Emisija pri najmanjši hitrosti (SPEmin): 49 dB (A) • Akustični A-utežen zvok v zraku Emisija pri največji hitrosti (SPEmax): 61 dB (A) • Akustična emisija zvočne moči, prilagojena z letalskim zrakom, pri povečani hitrosti (SPEboost): 69 dB (A) • Faktor povečanja časa (F): 1,00 • Indeks energetske učinkovitosti: 52.4 • Izmerjen pretok zraka pri najboljši točki izkoristka (Qbep): 438 m³/h • Izmerjen zračni tlak pri najboljši točki izkoristka (Pbep): 434 Pa • Izmerjena vhodna električna moč pri najboljši točki izkoristka (Wbep): 176 W • Nominalna moč poraba svetlobnega sistema (WL): 2 W • Povprečna osvetlitev svetlobe na kuhalni površini (Emiddle): 225 luksov • Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi (Lwa): 61 dB (A)

ELEKTRIČNI POVEZAVA

Moč električne povezave: 278 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm

HITROST 1

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 334 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 49 dB (A) • Moč: 199 W

HITROST 2

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 439 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 57 dB (A) • Moč: 231 W

HITROST 3

Hitrost ekstrakcije IEC 61591: 567 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 61 dB (A) • Moč: 260 W

INTENZIVNA HITROST

Hitrost ekstrakcije (IEC 61591): 788 m³/h • Raven hrupa IEC 60704-2-13: 69 dB (A) • Moč: 280 W

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 740x895x530 • Širina: 895 mm • Globina (mm): 530 mm • Višina izdelka (mm): 740 mm

NEOBVEZNO

FLT6: Filter iz oglja, nape KITALLFC: filter iz oglja, nape

