

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	SMEG
Koda izdelka	KDD90CNE
Letna poraba učinkovitosti (AEC _{hood})	58,3 kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE _{hood})	30
Razred fluidne dinamične učinkovitosti	A
Učinkovitost osvetlitve (LE _{hood})	29 luksov/W
Razred učinkovitosti razsvetljave	A
Učinkovitost filtracije maščob	65,1 %
Razred učinkovitosti filtracije maščob	D
Pretok zraka z minimalno hitrostjo	160 m ³ /h
Pretok zraka z največjo hitrostjo	350 m ³ /h
Pretok zraka pri povečani hitrosti	700 m ³ /h
Emisija akustične A-vrednotene zvočne moči v zraku pri najmanjši hitrosti	40 dB(A)
Emisija moči akustičnega A-uteženega zvoka v zraku pri največji hitrosti	54 dB(A)
Akustična emisija zvočne moči A-vrednotenja pri povečani hitrosti	70 dB(A)
Poraba energije v načinu izklopa	0,49 W
Faktor povečanja časa	0,9
Indeks energetske učinkovitosti	53,8
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki najboljše učinkovitosti	397 m ³ /h
Izmerjen zračni tlak na točki najboljše učinkovitosti	441 Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki najboljše učinkovitosti	162 W
Normalna moč svetlobnega sistema	7 W
Povprečna osvetlitev luči na kuhalni površini (Emiddle)	200 luksov
Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi	54 dB(A)

Torek, 22. avgust 2023