

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	SMEG
Koda izdelka	KSGT94X
Letna poraba učinkovitosti (AEC <sub>hood</sub> )	52,1 kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )	31.7
Razred fluidne dinamične učinkovitosti	A
Učinkovitost osvetlitve (LE <sub>hood</sub> )	37,0 luksov/W
Razred učinkovitosti razsvetljave	A
Učinkovitost filtracije maščob	88,9 %
Razred učinkovitosti filtracije maščob	B
Pretok zraka z minimalno hitrostjo	256 m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka z največjo hitrostjo	616 m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka pri povečani hitrosti	703 m <sup>3</sup> /h
Emisija akustične A-vrednotene zvočne moči v zraku pri najmanjši hitrosti	49 dB(A)
Emisija moči akustičnega A-uteženega zvoka v zraku pri največji hitrosti	71 dB(A)
Akustična emisija zvočne moči A-vrednotenja pri povečani hitrosti	71 dB(A)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,49 W
Faktor povečanja časa	0,9
Indeks energetske učinkovitosti	52.1
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki najboljše učinkovitosti	347 m <sup>3</sup> /h
Izmerjen zračni tlak na točki najboljše učinkovitosti	460 Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki najboljše učinkovitosti	140 W
Normalna moč svetlobnega sistema	5 W
Povprečna osvetlitev luči na kuhalni površini (Emiddle)	170 luksov
Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi	71 dB(A)

Torek, 22. avgust 2023