

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	SMEG
Koda izdelka	KSGT124X
Letna poraba učinkovitosti (AEC <sub>hood</sub> )	46,7 kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )	33.1
Razred fluidne dinamične učinkovitosti	A
Učinkovitost osvetlitve (LE <sub>hood</sub> )	31,7 luksov/W
Razred učinkovitosti razsvetljave	A
Učinkovitost filtracije maščob	91,4 %
Razred učinkovitosti filtracije maščob	B
Pretok zraka z minimalno hitrostjo	223 m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka z največjo hitrostjo	554 m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka pri povečani hitrosti	721 m <sup>3</sup> /h
Emisija akustične A-vrednotene zvočne moči v zraku pri najmanjši hitrosti	47 dB(A)
Emisija moči akustičnega A-uteženega zvoka v zraku pri največji hitrosti	67 dB(A)
Akustična emisija zvočne moči A-vrednotenja pri povečani hitrosti	70 dB(A)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,49 W
Faktor povečanja časa	0,9
Indeks energetske učinkovitosti	46.7
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki najboljše učinkovitosti	355 m <sup>3</sup> /h
Izmerjen zračni tlak na točki najboljše učinkovitosti	471 Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki najboljše učinkovitosti	140 W
Normalna moč svetlobnega sistema	5 W
Povprečna osvetlitev luči na kuhalni površini (Emiddle)	146 luksov
Raven zvočne moči pri najvišji nastavitvi	67 dB(A)

Torek, 22. avgust 2023